



Abfüllautomat

Bedienungsanleitung Typ I Ref. 211101 und Typ II Ref. 211112 (mit Außenbehälter)
Übliche Vorsichtsmaßnahmen beim *Umgang mit Chemikalien* beachten



211 101

Vorbereitung:

Lappen oder saugfähiges Papier sowie Lösemittel zur Reinigung bereitstellen.
Abfüllautomat mit dem Kompressor verbinden und Manometer am Gerät auf **8 bar** (<-wichtig!) einstellen (schwarzer Drehknopf) oberhalb der Druckanzeige.



211 122



Abfüllung:

Abfüllzylinder mit einer Drehbewegung auf eine vorgefüllte Spraydose aufdrehen (*nicht gewaltsam aufstecken, um den Ventildom nicht zu beschädigen*).

Bei Automat Typ I (auch bei Typ II möglich, wenn man den Außenbehälter nicht nutzen möchte):

Die ausgemischte Farbe in den Abfüllzylinder einfüllen (bis zur inneren Markierung = 100 ml)



Bei Automat Typ II:

bis zu 1 Liter der abzufüllenden, unverdünnten Farbe in den 1-Liter-Außenbehälter gießen (sicherstellen, dass der Auslauf geschlossen ist).



Bis zu 3 mit dem Zylinder verbundene Spraydosen nacheinander in die Führung unter den Behälter schieben, das Ventil öffnen und bis zur Markierung Farbe einlaufen lassen (100 ml). Ventil schließen. Dose nach vorne entnehmen.

Die Dose mit dem Zylinder voll Farbe bis zum Anschlag in das Gerät schieben (damit sie genau unter dem Teflonkolben zu stehen kommt -*bei nicht passgenauer Platzierung kann der Teflonkolben beschädigt werden*).

Das Podest so einstellen, dass es die Dose gut abstützt, sie sich aber immer noch ohne ein- und ausschieben lässt.



Tür schließen (der Abfüllvorgang kann nur bei geschlossener Tür erfolgen)

Betätigungsknopf drücken und gedrückt halten, bis der Kolben bis zum Anschlag in den Zylinder gefahren ist. Knopf loslassen, damit der Kolben wieder nach oben fährt. Tür öffnen und Dose samt Zylinder entnehmen.

Falls die Tür während des Abfüllvorgangs geöffnet wird, verbleibt der Kolben in der jeweiligen Position und die Dose kann evtl. nicht entnommen werden. In diesem Fall Tür wieder schließen. Der Kolben fährt dann von alleine wieder hoch.

Zylinder abziehen und beiseitelegen oder auf die nächste zu befüllende Dose aufsetzen (Wenn Sie mit dem Automat Typ II arbeiten, können Sie bis zu 3 Dosen zur Befüllung vorbereiten und in kurzer Zeit abfüllen).

Eventuelle Farbreste mit einem saugfähigen Lappen oder Papier vom Spraydosensventil abtupfen und mit einer leichten Drehbewegung einen Sprühkopf aufsetzen, **kurz ansprühen und anschließend die Dose umdrehen und freisprühen** (damit das Steigrohr im Ventil von Farbresten befreit wird und nicht verklumpt), dann den endgültigen Sprühkopf aufsetzen (bei nicht aufgesetztem Sprühkopf kann die Ventildichtung durch Lösemitteldämpfe aufquellen). Die Spraydose ist nun gebrauchsfertig.



Reinigung:

Wenn alle Spraydosen befüllt sind, ebenso zwischen Farbwechseln, Zylinder und Teflonkolben gründlich von Farbresten befreien und ggf. den Außenbehälter reinigen. Achtung! Die Tür ist nicht lösemittelfest.