



Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Bohr- und Schneidöl 440 046

Produktbeschreibung

Spezialöl für Bohr- und Schneidwerkzeuge

Verwendungszweck:

Spezialöl für Bohr- und Schneidwerkzeuge, die im unteren Temperaturbereich betrieben werden

Eigenschaften:

Gutes Wasseraufnahmevermögen, ausgezeichnete Schmierwirkung mit Oxydationsschutz. Löst Ablagerungen und Verharzungen. Außergewöhnlich kriechfähig. Bietet dauerhaften Schutz vor Korrosion und Rost.

Ermöglicht höhere Drehzahlen und somit höhere Produktivität, vermindert das Bruchrisiko. Reduziert die Temperatur und Vibrationen.

Mit Wasser emulgierbar, biologisch abbaubar. Nicht aggressiv gegenüber Verbundmetallen und Kunststoffen.

Basis: Syntheseöl

Ergiebigkeit:

Verbrauch ist in der Praxis abhängig von den Verarbeitungsbedingungen.

Verarbeitung:

Dose auf Raumtemperatur bringen
30 Sekunden kräftig schütteln
Sprühabstand 25 - 30 cm

Prosol Lindigstr. 8 · 63801 Kleinostheim · Tel. 06027 / 46 10 0 · Fax 06027 / 46 10 46 Seite 1

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Vertriebung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen. Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.