Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Prosol Felgenschutzlack

Produktbeschreibung: Schutzlack gegen Korrosion und Rost, schützt vor Korrosion und Rostbildung sowie Salze und Steinschlag. Der Originalfarbton wird nicht beeinträchtigt.

Anwendung: Speziell für Alu-Felgen geeignet. Waschanlagenfest, wetterbeständig. Acrylbasis

Technische Daten:

Basis: Acrylharz
Farbton: transparent
Ergiebigkeit: Der Verbrauch ist in der Praxis abhängig von den Verarbeitungsbedingungen
Schichtstärke: 30 - 50 µ
Trocknung: Lufttrocknung (bei 20° C)

staubtrocken	10 Min.
griffest	45 Min.
durchgehärtet	3 Std.

Achtung: Trocknung abhängig von Schichtstärke und Raumtemperatur

Verarbeitung:

FLÄCHENVORBEHANDLUNG Untergrund sollte frei von Verunreinigungen und Fett sein.
Bei Bedarf Schadstelle schleifen und spachteln.
Angrenzende Flächen abdecken.

Weitere Hinweise:
Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.
Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Vertreibung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.