Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Prosol Universal-Klarlack

Produktbeschreibung: Ausgezeichnete Dauerhaftung, gute Elastizität, große Härte, Wetter- und Kratzfestigkeit, sowie extrem schnelle Trocknung zeichnen dieses Lackspray aus.

Anwendung: Verwendbar für Innen und Außen. Geeignet für Eisen und Nicht-Eisen-Metalle.

Technische Daten:

Farbton: transparent,

Ergiebigkeit: Der Verbrauch ist in der Praxis abhängig von den Verarbeitungsbedingungen

Schichtstärke: 30 - 50 µ

Trocknung: Lufttrocknung (bei 20° C)

staubtrocken	10 Min.
griffest	45 Min.
durchgehärtet	3 Std.

Achtung: Trocknung abhängig von Schichtstärke und Raumtemperatur

Verarbeitung:

FLÄCHENVORBEHANDLUNG: Untergrund sollte frei von Verunreinigungen und Fett sein.
Bei Bedarf Schadstelle schleifen und spachteln.
Angrenzende Flächen abdecken.

GRUNDIERUNG: Kann auf durchgetrocknete Lackierungen zur Versiegelung aufgetragen werden.

Weitere Hinweise:
Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.
Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

· Lindigstr. 8 · 63801 Kleinostheim · Tel. 06027 / 46 10 0 · Fax 06027 / 46 10 46 ·

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Vertreibung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.